

Garantie- / Design - Sperrholz (Cosmoline)

24. Mrz 10

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in € / St.	
						Umk	Ach	Hep	BS	Euro

Dekorativ genutete Sperrhölzer, wahlweise für den Außen- oder Inneneinsatz, besonders geeignet für:

- * Haustürfüllungen 5-fach verleimt AW 100 nach DIN 68705
- * Brüstungselemente
- * Wand- und Deckenvertäfelungen
- * Garagentorfüllungen
- * Fassadengestaltungselemente
- * Trennwandelemente

€ / St.

Oberflächen: Rotholz Schälfurnier 0,6 mm

Glatte Oberfläche	250	125	9					x		84,55
90° Senkrecht 001	215	92	9				x			72,05
	250	125	9					x		122,50
Fischgrät 003	215	92	9				x			104,90
45° Diagonal Rechts 005/R	215	92	9				x			85,50
	250	125	9					x		132,65
45° Diagonal Links 006/L	215	92	9				x			85,50
	250	125	9					x		132,65

Oberfläche: Kiefer Messerfurnier 0,6 mm

Glatte Oberfläche	250	125	9					x		101,60
90° Senkrecht 001	215	92	9				x			102,00
	250	125	9					x		148,45
Fischgrät 003	215	92	9				x			167,95
45° Diagonal Rechts 005/R	215	92	9				x			143,90
	250	125	9					x		187,85
45° Diagonal Links 006/L	215	92	9				x			143,90
	250	125	9					x		187,85

Sperrholz-Sandwichplatten

€ / qm

Beidseitig Sperrholz furniert 4 mm, 3-lagig, AW 100 nach EN 314 verleimt, Verbundkern aus 15 mm Polyuretan-Hartschaum mit beidseitiger dampfdiffusionsdichter Alufolie WLG 025, K-Wert: 1,16 W/m²K

Rotholz B/BB; Schälfurnier	250	170	24			x	x	x	x	41,00
Rotholz A/B; Messerdeck	250	170	24					x		52,00
Kiefer A/BB; Messerfurnier	250	170	24			x	x	x		63,25

Hart-PVC-Sandwichplatten weiß

Beidseitig 1,5 mm Hart-PVC-Platte weiß Verbundkern aus 20 mm extrudierter Polystyrol-Hartschaum WLG 030 B1 K-Wert: 1,16 W/m²K

Weiß	300	150	24			x	x			30,50
------	-----	-----	----	--	--	---	---	--	--	-------

Weitere Design-Muster / Stärken / Formate ab Werk.

Holzarten wie: Sapeli, Meranti, Eiche, Fichte, Hemlock, Lärche, Buche auf Anfrage ab Werk